

# RECOLOR® Pinselreiniger

> Technische Informationen



RECOLOR® Pinselreiniger  
reinigt schnell und zuverlässig  
Pinsel, Farbroller und  
sonstiges Lackiergerät von  
lösemittelhaltigen Farben und  
Lacken.

## Anwendung

RECOLOR® Pinselreiniger löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern und anderem Lackiergerät. Er kann auch zur Säuberung von Maschinen und Motoren eingesetzt werden. Lackiergerät direkt nach Gebrauch in RECOLOR® Pinselreiniger tauchen oder damit begießen und anschließend mit sauberem Lappen trocken putzen. Kleine Maschinenteile in RECOLOR® Pinselreiniger tauchen, große Teile besprühen und 5 – 20 Minuten einwirken lassen, anschließend mit sauberem Tuch nachtrocknen. Blankes Metall wegen Rostgefahr einölen. Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

## Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	klar, farblos
■	Geruch	nach Lösungsmitteln, charakteristisch
■	Siedepunkt	56 – 130 °C
■	Flammpunkt	< 21 °C
■	Dichte	0,81 – 0,85 g/cm <sup>3</sup>

## Kennzeichnung

Leichtentzündlich, F  
Gesundheitsschädlich, Xn

UN 1263, Kl. 3, II

## Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	30 l	60 l	200 l
■	■		■				

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.07.2012

