

RECOLOR® Kunstharzverdünnung



RECOLOR® Kunstharzverdünnung wird zur Einstellung der Streich- und Spritzqualität von Kunstharzlacken eingesetzt.

Anwendung

RECOLOR® Kunstharzverdünnung ist eine hochwertige Verdünnung für Öl- sowie luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke, Silberbronzen, Zinkstaubfarbe etc. Die langsame Verdunstung der Verdünnung garantiert einen guten Verlauf der Lackierung ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	klar, farblos
■	Geruch	nach Lösungsmitteln, charakteristisch
■	Siedepunkt	70 – 230 °C
■	Flammpunkt	> 23 °C
■	Dichte	0,798 – 0,800 g/cm ³

Kennzeichnung

Gesundheitsschädlich, Xn
Umweltgefährlich, N

UN 1263, Kl. 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.07.2012