



Creativ-Farben GmbH, Weilnbach 1, 94405 Landau/Isar

Creativ Farben GmbH  
Weilnbach 1  
94405 Landau-Oberhöcking  
Tel. 09955-9330 333  
Fax 09955-90 43 34

# PRODUKTMERKBLATT

## CREATIV RAUHFASERFARBE

### lösemittelfrei

#### Anwendungsgebiete:

Rauhfaserartige, dekorative, nahtlose Dispersions-Innenbeschichtung zur Verarbeitung im Roll- und Spritzverfahren. Als Untergrund eignen sich Putze, Holz-, Preß- und Spanplatten, Gipskarton und feste Altanstriche. Hervorragend geeignet für die rationelle Spritzbeschichtung von Fertigbauelementen.

#### Produkteigenschaften:

CREATIV Rauhfaserfarbe ist waschbeständig, lösemittelfrei, gut deckend, diffusionsoffen, haftfest, spannungsarm und läßt sich leicht auftragen und strukturieren, anspruchslos hinsichtlich der Untergrundvorbereitung. In den meisten Fällen wird durch einen Auftrag eine gut deckende Anstrichfläche mit einem ansatzfreien, nahtlosen Strukturbild erreicht.

#### Bindemittelbasis:

Kunstharz-Dispersion

#### Pigmentbasis/Füllung:

Titandioxid, Extender mit hoher Deckkraft, aufgefaseres Holz.

#### Farbton:

weiß, matt

#### Abtönen:

Mit Vollton- oder Abtönfarben.

#### Anstrichaufbau:

Bei gut tragfähigen und im Farbton einheitlichen Untergründen genügt oft ein einziger Spritz- oder Walzauftrag.

#### Verarbeitung:

CREATIV Rauhfaserfarbe kann mit Kunststoff- oder Lammfellwalzen sowie mit geeigneten Spritzanlagen verarbeitet werden.



#### Rollauftrag:

Ein- bis zweimaliger, gleichmäßiger Rollauftrag mit CREATIV Rauhfaserfarbe, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit ca. 10 % Wasser verdünnt.

Bei der Beschichtung von Decken quer zum Lichteinfall auftragen mit dem Licht verschlichten.

An den Wänden waagrecht auftragen und senkrecht verschlichten.

Zum Rollauftrag kurzschurige Farbwalzen benutzen. Darauf achten, daß die Walze immer eine ausreichende Farbmenge enthält. Material gleichmäßig satt auflegen. Nicht zu weit auswalzen!

Bei großen Flächen jeweils nur ca. 4 m<sup>2</sup> auftragen und sofort verschlichten. Ecken und Winkel mit einer Heizkörperwalze bearbeiten bzw. mit sattem Pinsel tupfen.

#### Spritzauftrag:

Ein gleichmäßiger, deckender Spritzauftrag mit CREATIV Rauhfaserfarbe im gewünschten Farbton.

Je nach verwendeter Spritzanlage unverdünnt oder mit Wasser auf Spritzkonsistenz eingestellt.



**Mittlere Verbrauchswerte für einen Auftrag:**

Rollauftrag: ca. 0,5 kg/m<sup>2</sup>  
Spritzauftrag: ca. 1-1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Verträglichkeit mit anderen Anstrichmaterialien:**

Die CREATIV Rauhfaserfarbe ist mit allen Dispersionsprodukten der Firma CREATIV Farben verträglich.

Artfremde Zusätze sowie der Kontakt mit Eisen können zu Verfärbungen und zu vorzeitigem Koagulieren führen!

**Die angegebenen Verbrauchswerte gelten als Richtwerte, der genaue Verbrauch ist am jeweiligen Objekt durch Probeauftrag zu ermitteln.**

Trockenzeiten zwischen den einzelnen Anstrichen:

Bei + 20° C, 65 % relativer Luftfeuchte nach 6 Stunden überstreichbar, bei kühlem, feuchtem Wetter entsprechend längere Drocknungszeiten einhalten.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung + 5° C, gilt für Umluft und Untergrund.

**Überstreichbarkeit:**

Mit CREATIV Dispersionsfarben überarbeitbar.

**Anforderungen an den Untergrund:**

Der Untergrund muß tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein.

**Vorbehandlung des Untergrundes:**

Für die Vorbehandlung des Untergrundes gelten die allgemeinen Richtlinien für Dispersionsfarben-Anstriche.

Putze der Mörtelgruppe P II und P III

3-4 Wochen ungestrichen stehen lassen. Alte Putze reinigen, Nachputzstellen gut austrocknen lassen.

Gipskartonplatten, Gips- und Fertigputze

Entstauben und mit CREATIV Tiefgrund LF lösemittelfrei vorstreichen. Etwa vorhandene Sinterhaut abschleifen, die entstaubte Fläche ist hier jedoch mit CREATIV TIEFGRUND LF zu grundieren.

Beton

Abbürsten und entstauben. Verunreinigungen durch Schalölreste, Fette und Wachse mittels Hochdruck-Heißwasser-Strahlen oder Fluatschaumwäsche entfernen.

Holz-, Hartfaser-, Span- und Sperrholzplatten

Gewachste Platten gut anschleifen und entstauben. Ein Grundanstrich mit CREATIV Isolier- und Sperrgrund.

Tragfähige Dispersionsfarben oder Kunstharzputzbeschichtungen

Trocken oder naß reinigen.

Altanstriche

Alte Leimfarbenanstriche gründlich waschen mit CREATIV Tiefgrund LF grundieren. Alte, feste Dispersions- und Latexanstriche säubern. Lose Anstriche abstoßen, bzw. mit CREATIV Abbeizfluid entfernen.

Voranstrich mit CREATIV Tiefgrund LF.

Kalk- und Silikatfarbenanstriche mechanisch entfernen und mit CREATIV Tiefgrund LF vorbehandeln.

Nicht fest haftende Tapeten

Restlos entfernen, Kleister- und Makulaturreste abwaschen und nach guter Untergrund-Durchtrocknung mit CREATIV Tiefgrund LF vorstreichen.

**Reinigung der Arbeitsgeräte:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, eventuell unter Zusatz von haushaltsüblichen Spülmitteln.

Arbeitsgeräte in den Pausen in der Farbe oder in Wasser aufbewahren.

**Gebindegrößen:**

2,5 ltr PE-Eimer

5 ltr PE-Eimer

10 ltr PE-Eimer

15 ltr PE-Eimer

**Lagerung:**

Kühl lagern, vor Frost und Hitze schützen.

Gebinde gut verschlossen halten. Lagerstabil 10 Monate.

**Gewässerschutz:**

In verarbeiteter Form sind Anstrich- und Beschichtungsstoffe wassergefährdend und dürfen daher nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder in das Erdreich gelangen. Restmengen im Gebinde erhärten lassen und dann entsorgen.



**HINWEIS:**

Die Angaben des Merkblattes entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Rechtsverbindlichkeiten können davon jedoch nicht abgeleitet werden, zumal die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches erfolgt.

