

RECOLOR® Reinigungsbenzin

> Technische Informationen



RECOLOR® Reinigungsbenzin ist ein hervorragendes Entfettungs- und Kaltreinigungsmittel.

Anwendung

RECOLOR® Reinigungsbenzin ist ein schnellflüchtiges, geruchsneutrales Spezialbenzin für fast alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten. Es weist ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen und mineralischen Ölen und Fetten auf. Farben und Gewebe werden nicht angegriffen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	klar, farblos
■	Geruch	Kohlenwasserstoff, Benzin
■	Siedepunkt	80 – 110 °C
■	Flammpunkt	-15 °C
■	Dichte	0,675 – 0,715 g/cm ³

Kennzeichnung

GHS 02 Flamme
 GHS 07 Ausrufungszeichen
 GHS 08 Gesundheitsgefahr
 GHS 09 Umwelt

UN 3295, Kl. 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.07.2012