

RECOLOR® Terpentinersatz

> Technische Informationen



RECOLOR® Terpentinersatz
ist ein langsamflüchtiges
Verdünnungs- und Putzmittel.

Anwendung

RECOLOR® Terpentinersatz wird zum Verdünnen von Öl- und Kunstharzlacken, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. RECOLOR® Terpentinersatz dient auch zum Säubern von Pinseln, Rollern und Streichgeräten sowie zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken von Parkett, Linoleum und lösemittelunempfindlichen Bodenbelägen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

>	Technische Angaben	
■	Form	flüssig
■	Farbe	klar, farblos
■	Geruch	Kohlenwasserstoff, aromatisch
■	Siedepunkt	162 – 192 °C
■	Flammpunkt	42 °C
■	Dichte	0,783 g/cm ³

Kennzeichnung

GHS 02 Flamme
GHS 07 Ausrufungszeichen
GHS 08 Gesundheitsgefahr
GHS 09 Umwelt

UN 1300, Kl. 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■	■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieser Technischen Informationen verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 09.07.2012

